

Informations utiles pour passer commande

- **Conditions de stockage :**

La plupart des films peuvent être stockés dans des conditions normales , à des températures comprises entre 5 degrés C (40 degrés F) et 20 degrés C (68 degrés F) et à une taux d'humidité compris entre 30% et 70%. Eviter le stockage des films près des sources de chaleur, ainsi que des sources de lumière.

Eviter également les pressions excessives qui peuvent entraîner dans une délamination du film après application sur son support.

Par ailleurs, il est préférable de stocker les bobines verticalement plutôt qu'horizontalement dans le but d'éviter toute pression sur le film.

- **Dimensions et poids :**

- Mandrins : 3 diamètres intérieurs de mandrin peuvent être fournis :

1 pouce soit 25.4 mm

3 pouces soit 76.2 mm

6 pouces soit 152 mm

En pratique, le diamètre intérieur doit être supérieur de 0.5mm à 0.8 mm à ces dimensions nominales de façon à assurer un bon coulisement de la bobine de dorure dans l'arbre de la machine. Les mandrins sont habituellement des mandrins cartons, mais des mandrins plastiques sont recommandés pour les diamètres 1 pouce quand le métrage de la bobine est de 1000 ml ou plus.

- **Création de teintes :**

Nous sommes en mesure de créer des teintes, soit à partir d'un échantillon de film, soit même à partir d'un objet imprimé (bouchon, étuis, etc...).

Ce travail de création passe par une phase de validation sur échantillon puis par une mini-fabrication pour un test réel. Notre délai pour la présentation d'un visuel est de 2 à 3 semaines.

- **Minimum de fabrication :**

Certaines commandes ne peuvent être livrées sur stock et nécessitent donc une fabrication.

Les minimums de fabrication pour les films de marquage à chaud et à froid sont de 5000 m².

- Tableau de conversion diamètres / métrage :

		diamètre extérieur en cm	diamètre extérieur en cm
mandrin	ml	films de	films de
3 pouces		marquage à chaud	transfert à froid
longueur en ml	100	10,64	10,52
	200	11,58	11,36
	300	12,44	12,13
	400	13,25	12,86
	500	14,01	13,55
	1000	17,32	16,57
	1500	20,1	19,12
	2000	22,53	21,37
	3000	26,74	25,27
	4000	30,38	28,65
	5000	33,62	31,67
6000	36,58	34,42	
mandrin	ml	films de	films de
1 pouce		marquage à chaud	transfert à froid
longueur en ml	100	5,53	5,3
	200	7,17	6,8
	300	8,57	8,11
	400	9,7	9,16
	500	10,72	10,11
	1000	14,88	14
	1500	18,04	16,94
	2000	20,71	19,45
	3000	25,23	23,67
	4000	29,05	27,24
	5000	32,43	30,4
6000	35,49	33,26	